

120" 8K UV²A LCD Дисплей для профессионального использования

8M-B120C

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ДИСПЛЕЙ В МИРЕ - 120" !!!



DOLBY AUDIO™



- САМЫЙ БОЛЬШОЙ ДИСПЛЕЙ В МИРЕ - 120" !!! ФАНТАСТИЧЕСКИЙ И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ С НЕВЕРОЯТНЫМ МУЛЬТИРАЗРЕШЕНИЕМ Full HD, 4K, 8K !!!
- Оригинальное разрешение 8K - 7680 x 4320 пикселей; 120Hz
- Яркость 600 cd/m² (Пик 1000 cd/m²); Мультиэкран 4K x 4; Прямая LED подсветка
- Локальный димминг с 2048 зонами; 10-Bit Extended Colour Range; Colour Gamut: BT2020
- 4x HDMI2.0a; 1x HDMI2.1; USB x 2; LAN; PC Mini D-sub 15-pin
- Размер экрана по диагонали 120" (304,8 см); Оригинальная матрица Sharp UV²A
- Высокий Динамический Диапазон (HDR) с HLG ; Контрастность 3500 : 1
- Медиаплеер для 8K картинок/фото и для 4K видео; Калибровка
- Звук: Tweeter x 2, Middle range x 2, subwoofer x 2 (70 W: (10 W x 4 ; 15 W x 2))

Спецификации

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЙНОГО МОДУЛЯ

Технология панели	LCD UV2A
Собственное разрешение (пикселей)	7680 x 4320
Размер по диагонали (дюймов / см)	120 / 304,8
Коэффициент пропорциональности	16:9
Технология задней подсветки	Прямая LED подсветка по всей матрице
Яркость (кд/м ²)	600 (Peak Brightness 1000 cd / m ²)
Контрастность	3500:1
Цвета	10-Bit
Время отклика (от серого к серому, сред.), мс	6
Плотность пикселей (мм, Г/В)	0,346 / 0,346
Кол-во пикселей на дюйм (ppi)	73
Угол обзора (Г/В) 0 CR >10	176 / 176
Прочее	Colour Gamut: BT2020 82%

ПИТАНИЕ И РАБОЧАЯ СРЕДА

Рабочее напряжение (В перем. тока) / частота (Гц)	100 - 240 / 50-60
Потребление энергии (Вт) (в режиме работы, МАКС)	1520
Потребление энергии (Вт) (в режиме ожидания)	0.5
Рабочая температура (оС)	0 - 40
Влажность (%)	20 - 80
Рассеивание тепла (ВТУ/ч), МАКС	5186

ВЕС И ГАБАРИТЫ

Размер рамки (Л/П), мм	27 / 27
Размер рамки (В/Н), мм	27 / 27
Габариты продукта (Ш/В/Г), мм	2717 / 1566 / 173 (Display only), 2717 / 1979 / 805 (with floor stand)
Размеры транспортной упаковки (Ш/В/Г), мм	2940 / 1870 / 973
Вес без подставки (кг)	187
Вес с подставкой (кг)	206
Транспортировочный вес (кг)	380

ВХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ (АУДИО/ВИДЕО)

HDMI	4xHDMI2.0a (4x UHD = 8K), 1x HDMI 2.1, TTL 9x HDMI
Аудио, «джек» 3,5 мм	1

РАЗЪЕМЫ (УПРАВЛЕНИЕ/ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ)

RS232C, ВХОД	No
Порт LAN	Yes
USB	Yes

ОСНОВНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

HDR High Dynamic Range	HLG / PQ
Ограниченная гарантия производителя (лет)	3
Локальное затемнение	•
Встроенные динамики (Вт)	4x 10W, 2x 15W
Компьютерный ввод - «Plug and Play»	•
Цвет корпуса	Чёрный
Без вентилятора	•
Управление вентилятором	0
Датчик температуры	•
Многоязыковая индикация	•
Настройка экрана	•
Регулировка цветовой температуры	•
Регулировка коэффициента контрастности	•
Контроль температуры	•

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА (ЕВРОПА)

Протокол испытаний CE, CB	•
Содержание ртути (мг)	0

УСТАНОВКА

Альбомная ориентация	•
Крепления (VESA/количество точек/шаг, мм)	800mm X 800mm and 800mm x 400mm (M8)

ВЫХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ (АУДИО/ВИДЕО)

Прочее	Digital Audio Out
--------	-------------------

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Передачик пульта ДУ	STD
Руководство пользователя	STD (e Manual)
Шнур питания	STD
Монтажный кронштейн	Yes
Подставка для установки на полу	Yes
Крепежные винты для подставки	Eye bolt (to fly the monitor only for installation)
Аккумулятор	STD AA x 2