

BIG PAD интерактивные дисплеи

PN-65HC1

The BIG PAD для Образования, Офиса,
Переговорных комнат



- 4K Бюджетный BIG PAD для Образования, Офиса, Переговорных комнат
- 20 касаний; Медиа-плеер проигрывание 4K видео и фото
- Встроенный WiFi; Stereo-динамики 2x10W; Блокировка кнопок на пульте и мониторе
- Точное распознавание касаний; Использование стилуса и пальца
- Функция+кнопка Freeze фронтально
- Размер экрана 65" (163,9 см); Разрешение Ultra-HD 3840 x 2160 pixels
- Контроллер SoC; Защитное стекло 4 мм; Различные терминалы вход/выходы
- 2-а пассивных стилуса; Функциональные кнопки и терминалы на панели
- Режим E-Board - "Белая Доска"/Аннотация; Direct Drawing

Спецификации

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЙНОГО МОДУЛЯ

Технология панели	TFT LCD
Собственное разрешение (пикселей)	3840 x 2160
Размер по диагонали (дюймов / см)	65 / 163,9
Коэффициент пропорциональности	16:9
Технология задней подсветки	LED, edge lit
Яркость (кд/м2)	400
Контрастность	4000:1
Цвета	1.07 Billion
Время отклика (от серого к серому, сред.), мс	8

СПЕЦИФИКАЦИИ СЕНСОРНОГО ИНТЕРФЕЙСА

Технология	IR
Количество сенсорных точек	20
Количество одновременных пользователей	1
Покрытие / фильтр	AR
Совместимость на уровне операционной системы	Win 10 (32 / 64bit)

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА (ЕВРОПА)

Протокол испытаний CE, CB	•
Содержание ртути (мг)	0

УСТАНОВКА

Альбомная ориентация	•
Крепления (VESA/количество точек/шаг, мм)	VESA / 4 / 600x400

ВЫХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ (АУДИО/ВИДЕО)

Аудио/наушники, «джек» 3,5 мм	1
-------------------------------	---

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Интеллектуальный стилус	1 рс.
Прочее	Интеллектуальный пассивный стилус - 2 шт в комплекте; Пульт управления - 1 шт; Шнур питания - 2 шт (Европейский и UK); USB кабель - 1 шт

ОСНОВНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Встроенные динамики (Вт)	10 + 10
Компьютерный ввод - «Plug and Play»	•
Цвет корпуса	Чёрный
Без вентилятора	•

ПИТАНИЕ И РАБОЧАЯ СРЕДА

Рабочее напряжение (В перем. тока) / частота (Гц)	100-240, 50 / 60
Потребление энергии (Вт) (в режиме работы, МАКС)	300
Потребление энергии (Вт) (в режиме ожидания)	0.5
Рабочая температура (оС)	5-35
Влажность (%)	20-80
Рассеивание тепла (BTU/ч), МАКС	1024

ВЕС И ГАБАРИТЫ

Размер рамки (Л/П), мм	18 / 18
Размер рамки (В/Н), мм	18 / 41
Габариты продукта (Ш/В/Г), мм	1505 / 903 / 91
Вес без подставки (кг)	45

ВХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ (АУДИО/ВИДЕО)

HDMI	3
VGA	1 (Mini D-SUB 15 pin)
Аудио, «джек» 3,5 мм	1

РАЗЪЕМЫ (УПРАВЛЕНИЕ/ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ)

Порт LAN	1
USB	2