



- ▶ РАЗМЕР ДИАГОНАЛИ ЭКРАНА 70" (176.6 CM)
- ▶ РАЗРЕШЕНИЕ FULL HD 1920 X 1080 ПИКСЕЛЕЙ С ЯРКОСТЬЮ 700 CD/M2
- ▶ КРУГЛОСУТОЧНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ 24/7; ЗАВОДСКАЯ КАЛИБРОВКА ПО КАЖДОМУ ПИКСЕЛЮ
- ▶ 3 -И РЕЖИМА PIP И PBYR ДЛЯ ВЫВОДА ДВУХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ИЗ РАЗНЫХ ИСТОЧНИКОВ; КОНТРАСТНОСТЬ 4,000:1; АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
- ▶ УСТАНОВКА ВЕРТИКАЛЬНО/ГОРИЗОНТАЛЬНО; LED ПОДСВЕТКА ПО ВСЕЙ МАТРИЦЕ; УМЕНЬШЕНИЕ "ФАНТОМНЫХ" СЛЕДОВ ОТ СТАТИКИ
- ▶ ТОНКИЙ СТЫК 4,4 ММ МЕЖДУ АКТИВНЫМИ ЗОНАМИ МОНИТОРОВ (ШВЫ 2.9 ММ И 1.5 ММ); СЪЁМНЫЕ РУЧКИ ДЛЯ ПЕРЕНОСА; ЛЁГКАЯ МАССА - ВСЕГО 37 КГ;
- ▶ СТАНДАРТНО ВСЕ ИНТЕРФЕЙСЫ: 2XDISPLAYPORT 1.2, 2XHDMI, DVI-D, VGA, LAN, RS232C, AUDIO;MINI OPS СЛОТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ОПЦИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ HDBASET 2.0 РЕСИВЕРА
- ▶ НАСТРОЙКА ID; РАСПИСАНИЕ (SCHEDULING); ЗАПИСЬ "ЛОГОВ" (LOG SAVINGS); SNMP ПОДДЕРЖКА ПРОТОКОЛА; E-MAIL УВЕДОМЛЕНИЕ; НАСТРОЙКИ ЧЕРЕЗ WEB-БРАУЗЕР; CRESTRON CONNECTED

САМЫЙ БОЛЬШОЙ в Мире профессиональный дисплей для видео-стен в индустрии! Уникальные видео-стены !

PN-V701 обеспечивает возможность непрерывной круглосуточной работы в режиме 24x7 . А так же низкое энергопотребление и возможность вывода статической информации (отсутствует эффект памяти - выгорание отдельных элементов матрицы).

Этот монитор идеально подходит для создания качественных видео-стен в аэропортах, вокзалах, ситуационных и командных центрах, мониторинговых комплексах и диспетчерских, спорт комплексах, массовых развлекательных центрах, для видео-мониторинга.

Применение технологичной LED подсветки по всей матрице обеспечило ровное распределение света и необычайно реалистичную картинку. Монитор обладает высокой профессиональной яркостью 700cd и контрастностью 4000 : 1.

При построении видео-стены не требуется никакой калибровки мониторов, т.к каждая модель PN-V701 на производстве калибруется по каждому пикселю. Поэтому установленная видео-стена сразу готова к использованию без дополнительных затрат на калибровку.

Малая масса монитора 37 кг позволяет легко устанавливать видео-стены на разных стенах и поверхностях.

В PN-V701 стандартно встроена профессиональная система Инверсивного Сканирования !. При включённом Инверсивном сканировании изображение сканируется снизу вверх на каждом мониторе. Производит активную коррекцию и выравнивание частей изображения на каждом мониторе. Создаёт натуральное и естественное изображение на всей видео-стене.

В PN-V701 предусмотрена функция поворота изображения на 90 или 180 градусов.



профессиональную коммутацию и подключение любого источника сигнала к видео-стене.

Стандартно: 2xDisplayPort 1.2 2xHDMI DVI-D

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЙНОГО МОДУЛЯ

- ▶ Технология панели: **TFT-LCD**
- ▶ Собственное разрешение (пикселей): **1920 x 1080**
- ▶ Размер по диагонали (дюймов / см): **70/176,6**
- ▶ Коэффициент пропорциональности: **16:9**
- ▶ Технология задней подсветки: **Полная LED подсветка по всей матрице**
- ▶ Яркость (кд/м2): **700**
- ▶ Контрастность: **4000:1**
- ▶ Цвета: **1.06 Billion**
- ▶ Время отклика (от серого к серому, сред.), мс: **6**
- ▶ Угол обзора (Г/В) @ CR >10: **178/178**
- ▶ Прочее: **Настройка ID; Расписание (Scheduling); Запись "Логов" (Log Savings); SNMP поддержка протокола; E-Mail Уведомление**

ПИТАНИЕ И РАБОЧАЯ СРЕДА

- ▶ Рабочее напряжение (В перем. тока) / частота (Гц): **100-240/50-60**
- ▶ Потребление энергии (Вт) (в режиме работы, МАКС): **380**
- ▶ Рабочая температура (оС): **0-40**
- ▶ Влажность (%): **20-80**

ВЕС И ГАБАРИТЫ

- ▶ Размер рамки (Л/П), мм: **2.9/1.5**
- ▶ Размер рамки (В/Н), мм: **2.9/1.5**
- ▶ Размер рамки видеостены («содержание к содержанию»), мм: **4.4**
- ▶ Габариты продукта (Ш/В/Г), мм: **1,543.7 x 870.4 x 122**
- ▶ Вес без подставки (кг): **37**

ВХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ (АУДИО/ВИДЕО)

- ▶ HDMI: **2**
- ▶ DVI-D: **1**
- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Аудио, «джек» 3,5 мм: **1**

РАЗЪЕМЫ (УПРАВЛЕНИЕ / ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ)

- ▶ RS232C, ВХОД: **1**
- ▶ RS232C, ВЫХОД: **1**
- ▶ Порт LAN: **1**
- ▶ Прочее: **Mini OPS слот для опционального модуля HDBaseT ресивера**

ОСНОВНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

- ▶ Сертификат о возможности эксплуатации в режиме 24/7: ✓
- ▶ Компьютерный ввод - «Plug and Play»: ✓
- ▶ Управление питанием: ✓
- ▶ Многоэкранный режим - режим видеостены (функция увеличения): ✓
- ▶ Функция коррекции рамки: ✓
- ▶ Удаленное управление: ✓
- ▶ Последовательное подключение (зеркальный режим): ✓
- ▶ Аппаратная диагностика: ✓
- ▶ Поддержка управляющего ПО монитора: ✓

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА (ЕВРОПА)

- ▶ Протокол испытаний CE, CB: ✓

УСТАНОВКА

- ▶ Альбомная ориентация: ✓
- ▶ Книжная ориентация: ✓
- ▶ Крепления (VESA/количество точек/шаг, мм): **4/400mm x 400mm**

ВЫХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ (АУДИО/ВИДЕО)

- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ Аудио/наушники, «джек» 3,5 мм: **1**

www.sharp.ru

SHARP

Be Original.

000 "ШАРП ЭЛЕКТРОНИКС РАША" Россия

105120, Москва

2-й Сыромятнический переулок д. 1, БЦ "Дельта-Плаза"

Телефон: (495) 899-0077

Факс: (495) 899-0078

Интернет: www.sharp.ru Электронная почта: support@sharp.ru

Бесплатный междугородный телефон: (8) 800-200-7427 (800-200-SHARP)